



LED-Trafo 24 V/30 W

- kompakter Gleichspannungs-Trafo ohne Mindestlast für den Anschluss von LED-Leuchtmitteln mit 24 V an 230 V
- mit konstanter 24-V-Ausgangsspannung für LEDs mit Vorschalt elektronik
- für Parallelschaltungen geeignet
- flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung
- für den Einbau in Möbel zugelassen
- integrierte Lüsterklemmen
- verfügt über Überspannungs- und Kurzschlusschutz, Schutzart IP20 und sichere elektronische Trennung nach Schutzklasse II
- Hinweis: Vorschaltgerät ist nicht dimmbar.

LED Transformer 24 V (DC)/30 W

- compact DC transformer without minimum load for connecting LED lamps with 24 V to 230 V
- with a constant 24 V output voltage for LEDs with ballast electronics
- suitable for parallel circuits
- flat design and low heat generation
- approved for installation in furniture
- integrated luster terminals
- with surge and short-circuit protection, protection class IP20 and safe electronic isolation according to appliance class II
- Note: LED light transformer is not dimmable.

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	28.03.2023	SET 24-30 LED slim	 1/2
		gepr.:	28.03.2023		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von
				30606	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Technische Daten							Specifications							A
B	Eingangsspannung: 200-240 V ~, 50/60 Hz							Input voltage: 200-240 V ~, 50/60 Hz							B
	Ausgangsspannung: 24 V ===							Output voltage: 24 V ===							
	Ausgangsstrom (max.): 1,25 A							Output current (max.): 1.25 A							
	Ausgangsleistung (max.): 30 W							Output power (max.): 30 W							
	Stand-by Leistungsaufnahme: 0,5 W							Standby power consumption: 0.5 W							
	tc / ta: 85 °C / 45 °C							tc / ta: 85 °C / 45 °C							
C	Primär- und Sekundärkabel: H03VVH2-F 2x 0.75 mm²							Primary and secondary cable: H03VVH2-F 2x 0.75 mm²							C
	Schutzart: IP20							Protection level: IP20							
	Schutzklasse: II							Protection class: II							
	Dimmbarkeit: nicht dimmbar							Dimmability: not dimmable							
	Betriebstemperatur: -20 °C ~ +45 °C							Operating temperature: -20 °C ~ +45 °C							
	Gewicht: 166 g							Weight: 166 g							
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I	Änderungen			Datum	Name		Bezeichnung					Blatt		I	
	Datum	Name	gez.:	28.03.2023	ir		SET 24-30 LED slim					 2/2			
			gepr.:	28.03.2023	aw										
			Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von			
J				Änderungen vorbehalten / Subject to change			30606							J	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	