



RJ45 Fensterdurchführung Ultra-Slim

- extrem flache Ausführung; 0,3 mm stark
- transparente Leiterplattenfolie und 2 RJ45 Buchsen
- kompatibel zu allen Geräten mit RJ45-Anschluss
- inklusive 2 Klebepads

- Anschlüsse: 2x RJ45-Buchse (8P8C)
 - Kontakte: vernickelt

- Spannungsfestigkeit: 300 V~, 50 Hz, 2 s
 - Gehäuse: ABS
 - Gewicht: 25 g
 - Konformität: RoHS

Ultra-slim RJ45 window feed-through

- extremely flat design; 0.3 mm thickness
- transparent PCB plate and two RJ45 sockets
- compatible with all devices that have RJ45 connection
- includes 2 adhesive strips

- Connections: 2x RJ45 socket (8P8C)
 - Contacts: nickel-plated

- dielectric strength: 300 V~, 50 Hz, 2 sec.
 - Housing: ABS
 - Weight: 25 g
 - Compatibility: RoHS

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	tf	NET CAT RJ45 2x Jack Fensterdurchführung 30 cm	
26.01.2021	ir	gepr.:	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				71412	

