

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Schaltplan/ Wire diagram				Artikel Nr. Item no.		Beschreibung Description			Länge Length (mm)					
B					CONN. #1		WIRE		CONN. #2						
C															
D					USB-C™ Supersoftes Textilkabel mit Metallsteckern - verstärkte Metallstecker mit Knickschutz sind auf über 10.000 Biegezyklen ausgelegt - bietet eine angenehme Haptik und ist schonend auf sensiblen Oberflächen Anschluss 1: USB-C™-Stecker Anschluss 2: USB-C™-Stecker Knickschutz: beidseitig Kabelmantel - Material: Silikon Außenmantel - Material: Textilgewebe Max. Strombelastbarkeit: 3 A Max. Leistung: 60 W Max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s					USB-C™ Supersoft Textile Cable with Metal Plugs - reinforced metal plugs with kink protection are designed for over 10,000 bending cycles - has a pleasant feel and is gentle on sensitive surfaces Connection 1: USB-C™-plug Connection 2: USB-C™-plug Kink protection: on both sides Cable sheathing - material: silicone Outer sheath - material: textile fabric Current carrying capacity: 3 A Max. power: 60 W Max. data transmission rate: 0,48 Gbit/s					
E															
F															
G															
H															
I	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		
J	Datum		Name		gez.:		alw		DAT USB-C/C v2.0						
	17.10.2024		alw		gepr.:		alw		X,Xm soft textil sw						
					Norm:		Zeichnungs-Nr.:				von				
					Änderungen vorbehalten / Subject to change				73952, 73953, 73954, 73955						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	